BREVET EUROPÉEN · FABRICATION FRANÇAISE

GRAVILLONNI 100

Gravillonneuse suspendue pour compacteur · Largeur 1,00 m



DIMENSIONS ET CAPACITÉ

Largeur de travail (épandage)	**1,00 m**
Capacité utile	**224 litres (0,224 m³)**
Longueur hors-tout	**128 cm**
Hauteur hors-tout	**70 cm**
Largeur de trémie (haut / bas)	**37 / 13 cm**
Alimentation	**12 V, batterie du compacteur**

PRÉSENTATION

PENSÉE POUR LE CHANTIER

La gravillonneuse suspendue est un équipement d'épandage conçu pour s'adapter directement à l'avant d'un compacteur (rouleau). Spécialement étudiée pour faciliter le travail des opérateurs, elle améliore la rentabilité des chantiers.

FIXÉE SUR LA BILLE

Deux crochets et des roulettes prenant appui sur la bille du compacteur : une stabilité optimale et un guidage parfait sur chantier.

CHARGEMENT DIRECT

Sa hauteur d'accueil optimisée permet un chargement rapide et sans effort, directement depuis la trappe du camion benne.

PROFIL BAS

Pas de projections ni de taches sur les façades et les bordures, et une maniabilité idéale pour les trottoirs et les aménagements urbains.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SIMPLE À PILOTER, PRÉCISE À L'ÉPANDAGE

01 FIXATION ET SUPPORT

- Système d'accrochage à crochets
- Roulettes d'appui sur la bille du compacteur

02 ALIMENTATION ET COMMANDE

- Système pneumatique autonome
- Mini-compresseur 12 V raccordé à la batterie du compacteur
- Commandes pilotables depuis le poste de conduite
- En option : commande électrique ou pneumatique à fermeture instantanée

03 GESTION DU GRAVILLONNAGE

- Dispositif de coupure générale
- Sélecteurs de coupures individuelles pour fermer les trappes indépendamment
- Régulation du dosage par butée mécanique réglable, pour une répartition homogène des granulats

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS
gravillonni@orange.fr

Document non contractuel. Caractéristiques susceptibles d'évoluer.